Câble USB 2.0 AB qualité PREMIUM, fiches plaquées or, noir, 30cm

Product number	CU-03-BK
Length	300mm

Product description

Câble USB, très court env. 30cm, avec fiches plaquées or, séries Hi-Speed USB 2.0 (haute qualité 28AWG1P / 24AWG2C), connectique: USB à 4 broches type A (mâle) - USB à 4 broches type B (mâle), noir, moulé

Highlights

- Câble USB extra court : partsdata l'a !
- **Qualité PREMIUM**
- Matériau de câble UL, idéal pour l'exportation

PREMIUM

La fiabilité du fonctionnement est renforcée par les contacts plaqués or. Le câble haut de gamme est doublement blindé (feuille d'aluminium flexible + gaine tressée) et les deux connecteurs sont entièrement blindés en métal à l'intérieur. La décharge de traction est moulée sur les deux connecteurs.480 Mbit/s (= 60 MByte/s).

Utilisation

- Le câble court est idéal pour le câblage interne de machines.

Détails

- Câble de raccordement USB 2.0 type A/B
- double blindage avec blindage par feuille + blindage tressé
- connecteurs blindés
- fils en cuivre (CU)
- épaisseurs des fils : AWG28/1P + AWG24/2C (c'est-à-dire des fils d'alimentation 5 V plus épais)
- Câble de données à paires torsadées (twisted pair)
- **Connecteurs et contacts plaqués or**
- **Matériau de câble UL**, par ex. E324703 UL AWM STYLE 2725 80 °C 30 V VW-1
- Connexion 1 : connecteur USB 2.0 de type A mâle (côté système / en amont)
- Connexion 2 : connecteur USB 2.0 type B mâle (vers périphérique / en aval)
- Compatible USB 2.0 + rétrocompatible avec USB 1.1
- Convient pour 480 Mbit/s (haut débit), 12 Mbit/s (plein débit) et 1,5 Mbit/s (bas débit)
- Diamètre du câble : env. 4,5 mm
- Couleur : noir
- Longueur : **extra court 30 cm !**
- Numéro de tarif douanier : 85444290, fabriqué en RPC

Environnement

- Conforme CE, WEEE, RoHS

More images