

Câble USB 2.0 PROTECTION avec noyau de ferrite, noir, 3m

Numéro d'article CU-FB-3

Longueur 3000mm



Description du produit

Câble USB "protection" avec 1x noyau de ferrite, 3m, USB A mâle / USB B mâle, USB 2.0 max. 480 Mbps, noyau de ferrite contre les perturbations lors de la transmission des données, noir



Caractéristiques

- **Câble USB 2.0**
- **1 noyau de ferrite** (sur le côté du connecteur A)
- épaisseur du fil de cuivre conforme à la norme USB : **AWG28 + AWG24**
- double blindage avec feuille et tresse
- connecteurs blindés avec décharge de traction moulée
- connecteur USB 2.0 de type A mâle (côté système)
- connecteur USB 2.0 de type B mâle (vers le périphérique)
- USB 2.0 High Speed + compatible vers le bas avec USB 1.1
- convient pour 480 MBit/s (high speed), 12 MBit/s (full speed) et 1.5 MBit/s (low speed)
- diamètre du câble Ø env. 4mm
- couleur : noir
- conforme aux normes CE, WEEE (DEEE) et RoHS

Plus d'images



Ferrit




PINOUT

POWER	AWG 24	1	1	ROT RED
DATA	AWG 28	2	2	WEISS WHITE
DATA	AWG 28	3	3	GRÜN GREEN
POWER	AWG 24	4	4	SCHWARZ BLACK

SHELL BRAID + DRAIN

SHELL





= paarig verdrillt | twisted pair

AWG 28/1P
AWG 24/2C



CU

USB 2.0



parts data

